# Ficha de datos de seguridad



Número de Revisión: 001.1 Fecha de edición: 02/02/2018

# 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

Región:

Mexico

Denominación del Fester Fexpan 1,22 x 1,22m Numéro de IDH: 1622121

producto:

Revestimiento de techos

Tipo de producto: Restricciones de

No identificado

uso:

Denominación de la empresa: Datos del contacto:

Henkel Capital S.A. de C.V. Teléfono: +52 (55) 33003000 Boulevard Magnocentro 8 - P2 SETIQ,, Teléfono 01-800-00-214-00 (5559-1588)

Huixquilucan Edo. de Mexico, C.P. 52760

ATENCIÓN:

## 2. POSIBLES PELIGROS DEL PRODUCTO

# INFORMACIÓN DE EMERGENCIA H315 - PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA. H319 - PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE.

H335 - PUEDE IRRITAR LAS VÍAS RESPIRATORIAS. H336 - PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA O VÉRTIGO.

CLASE DE PELIGROSIDAD	CATEGORÍA DE PELIGROSIDAD
IRRITACIÓN CUTÁNEAS	2
IRRITACIÓN DE OJO	2A
TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA- EXPOSICIÓN ÚNICA	3

## PICTOGRAMA(S)



#### **Declaraciones preventivas**

Prevención: P261 - Evite respirar polvo o emanaciones.

P264 - Lave muy bien el área afectada después del manejo.

P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280 - Llevar quantes/gafas y máscara de protección.

Respuesta: P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P304+P340+P312 - EN CASO DE INHALACIÓN: Llevar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN

TOXICOLÓGICA o a un médico si se siente mal.

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes

y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P332+P313 - Si se presenta irritación en la piel: Busque atención médica. P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Busque atención médica.

P362 - Quitar las prendas contaminadas.

P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado Almacenamiento:

herméticamente.

P405 - Guardar bajo llave.

Numéro de IDH: 1622121 Nombre de producto: Fester Fexpan 1,22 x 1,22m Eliminación: P501 - Elimine el contenido y/o el contenedor no utilizado de acuerdo con las regulaciones de

los gobiernos federales, estatales/provinciales o locales.

La clasificación cumple con la NOM-018-STPS-2015 y es consistente con las disposiciones del sistema global armonizado para la clasificación y etiquetado de substancias químicas (GHS) de las Naciones Unidas.

Diríjase a la sección 11 para información toxocológica adicional.

#### 3. COMPOSICIÓN / DATOS SOBRE LOS COMPONENTES

Ī	Ingredientes peligrosos	Número CAS	Nº ONU:	Porcentaje*
	asfalto	8052-42-4	1999	40 - 50

<sup>\*</sup>Los porcentaies exactos pueden variar o son secreto comercial. El rango de concentración se proporciona para avudar a los usuarios a proyeer las protecciones apropiadas.

# 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Muévase al aire fresco.

Contacto de la piel: Lavar con agua corriente y jabon. Si se manifiestan y persisten los síntomas,

obténgase atención médica.

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante

agua durante 15 minutos y busque atención médica inmediatamente.

Ingestión: Lavado de la cavidad bucal. Beber 1-2 vasos de agua. Si se manifiestan y

persisten los síntomas, obténgase atención médica.

Symptoms: Consulte la sección 11.

Notas para el médico: Trátese según los síntomas y con medidas de soporte.

# 5. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: anhídrido carbónico, espuma, polvo seco, sistema de agua pulverizada,

sistema de agua atomizada

Procedimientos especiales de lucha contra

incendios:

No disponible

Riesgos de incendio o explosión inusuales: La

La formacion de gases venenosos es posible por calentamiento o incendio.

Formación de productos de combustión o

gases:

En la descomposición este producto emite monóxido de carbono, dióxido de

carbono y / o hidrocarburos de bajo peso molecular.

## 6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN IMPREVISTA

Utilizar la protección personal recomendada a la Sección 8, aislar la zona peligrosa y rechazar el acceso al personal inútil y no protegido.

Medidas medio ambientales: No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.

Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura.

Métodos de limpieza: Barra o recolecte el material y coloqúelo en el envase apropiado para su

disposición. Elimine según regulaciones gubernamentales Federales,

Estatales y locales.

## 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo: Evítese el contacto con los ojos y la piel. Lávese meticulosamente después

del manejo. Manténgase en un área fresca con buena ventilación.

Almacenamiento: Asegurar suficiente ventilación y extracción de aire. Almacenar en lugar seco.

Para la información en el tiempo de durabilidad antes de la venta de producto, por favor examine etiquetas en el contenedor o compruebe la Hoja de Datos Técnica.

# 8. LIMITACIÓN DE EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los empleadores deberían completar una evaluación de todos los lugares de trabajo para determinar la necesidad de, y la selección de, una exposición correcta y controles del equipo de protección para cada tarea realizada.

Ingredientes peligrosos	ACGIH TLV	OSHA PEL	AIHA WEEL	OTRO
asfalto	0.5 mg/m3 TWA (como solubles en benceno) Fracción inhalable	Ninguno	Ninguno	Ninguno

Indicaciones acerca la estructuración

instalaciones técnicas:

Numéro de IDH: 1622121

Se recomienda la ventilación por extracción local cuando no es suficiente la ventilación general para controlar la contaminación contenida en el aire.

Protección respiratoria: Si la ventilación no es suficiente para prevenir de manera eficaz la

acumulación vapor / nieblas / humos / polvo según NIOSH / MSHA, deberá

suministrarse una protección respiratoria.

Protección de los ojos: gafas de seguridad

Protección de la piel y del cuerpo: Úsese indumentaria impermeable, a prueba de sustancias químicas,

incluyendo guantes y un delantal o traje completo para evitar el contacto con

la piel.

# 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Solido Color: Negro Olor: Aceitoso Olor umbral: No disponible pH: No disponible No disponible Presión de vapor: Punto / zona de ebullición: No disponible Punto/área de fusión: No disponible Densidad de Vapour: No disponible Punto de inflamación: No aplicable Límites de inflamabilidad/explosión, inferior: No disponible No disponible Límites de inflamabilidad/explosión, superior: Temperatura de autoinflamación: No disponible Inflamabilidad: No aplicable Indice de evaporación: No disponible No disponible Solubilidad: Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No disponible **Tenor VOC:** No disponible Viscosidad: No disponible Temperatura de descomposición: No disponible

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

Reactividad: No disponible

Reacciones peligrosas: Ninguno/a en condiciones normales de proceso.

Productos de descomposición

peligrosos:

En caso de incendio pueden desprenderse gases tóxicos.

Productos incompatibles: Ninguno conocido si se usa según lo dispuesto.

Condiciones a evitar: Calor excesivo. Estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vía de Base Exposición: Ojos, Inhalación, Piel, Ingestión

#### Efectos potenciales sobre la salud

Inhalación: Causa irritación del tracto respiratorio.

Contacto de la piel: Produce irritación en la piel.
Contacto con los ojos: Provoca irritación ocular grave.
Ingestión: Puede causar irritación del estómago

Ingredientes peligrosos	redientes peligrosos LD50s y LC50s Efectos retardados e inmediatos sol salud.	
asfalto	Ninguno	Sistema nervioso central, Irritante, Respiratorio

Ingredientes peligrosos	NTP Carcionogénico	co IARC Carcionogénico	OSHA Carcionogénico
igredientes peligrosos	Will Carciollogenico		(Regulación específica)
asfalto	No	Groupo 2B	No

# 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Informaciones ecologicas: No verter en aguas residuales, en el suelo o en el medio acuático.

# 13. NOTAS PARA LA ELIMINACIÓN

La Información Proveida es Para Producto no Usado.

Método recomendado de eliminación: Elimínese según las disposiciones locales y nacionales que correspondan.

# 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Transporte por carretera ADR:

Nombre adecuado de transporte: No está regulado

Clase o división de peligro: Ninguno Número de identificación: Ninguno Grupo de embalaje: Ninguno

Transportación Aérea Internacional (ICAO/IATA)

Nombre adecuado de transporte: No está regulado

Clase o división de peligro: Ninguno
Número de identificación: Ninguno
Grupo de embalaje: Ninguno

Numéro de IDH: 1622121 Nombre de producto: Fester Fexpan 1,22 x 1,22m

#### Transportación Maritima (IMO/IMDG)

Nombre adecuado de transporte: No está regulado

Clase o división de peligro: Ninguno
Número de identificación: Ninguno
Grupo de embalaje: Ninguno

# 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### Sin información adicional

## 16. OTROS DATOS

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): Nuevo formato de la Hoja de datos de seguridad.

Preparado por: Asuntos Regulatorios

**Fecha de edición**: 02/02/2018

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Este producto debe ser almacenado, manejado y utilizado conforme a las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial y de conformidad con la reglamentación local. La información contenida en estas hojas de datos de seguridad se basa en las informaciones y en las experiencias actuales, y describe nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o característica particular. Por eso, esta información no debe ser considerada como garantía de propiedades. La información contenida en la presente se suministra con fines de información solamente y se considera que es fidedigna. Sin embargo Henkel Capital, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad en relación con ningún resultado obtenido por personas cuyos métodos Henkel Capital, S.A. de C.V. no ejerce el total control. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de los productos de Henkel Capital, S.A. de C.V. En vista de lo precedente Henkel Capital, S.A. de C.V. anula explícitamente todas las garantías expresas o implícitas incluyendo garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin particular, que surjan de la venta o uso de los productos de Henkel Capital, S.A. de C.V. En adición Henkel Capital, S.A. de C.V., no se hace responsable de daños de ningún tipo incluyendo daños directos, indirectos, especiales o consecuenciales, predecibles, imprevistos, utilidades o pérdidas, resultantes en forma directa o indirecta de la venta o uso de los productos o de algunas otras formas relacionadas con éstos.